

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Abschmierfett BIO NLGI Klasse 2 CAS Nr. : Gemisch



Chem. Bezeichnung :	Abschmierfett BIO NLGI Klasse 2
chem. Charakterisierung :	Schmierfett auf Basis Calciumseife mit biologisch abbaubaren Rohstoffen
Aussehen :	helle Paste
Walkpenetration :	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
andere Daten :	Tropfpunkt min 145 °C DIN ISO 2176 VOC Gehalt unter 3 % Biologische Abbaubarkeit : 72 % OECD 301 B
Verpackung :	Fässer, Eimer
Einecs :	Gemisch

CAS Nr. :	Gemisch
WGK :	1
Sonstiges :	Abschmierfett BIO NLGI Klasse 2 eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung. Das Produkt ist schnell biologisch abbaubar.
Allgemeine Infos :	Abschmierfett BIO NLGI Klasse 2 ist ein biologisch abbaubares und umweltfreundliches Produkt. Abschmierfett BIO NLGI Klasse 2 die hat aufgrund des Einsatzes von syntetischen und Pflanzenbasierten Estern günstigere Korrosionsschutzwerte, bessere Wasserbeständigkeit starke Haftfähigkeit und bessere Schmiereigenschaften als herkömmliche Schmierstoffe.
Anwendung :	Abschmierfett BIO NLGI Klasse 2 ist ein Mehrzweckfett zur Schmierung aller Arten von Wälz- und Gleitlagern, Gleitflächen, Kardangelenken usw.
Gefahrenhinweise :	Es wird empfohlen Abschmierfett BIO NLGI Klasse 2 dort einzusetzen, wo damit zu rechnen ist, dass der austretende Schmierstoff ins Wasser gelangt, z.B. in Wald- und Forstgeräten, Schleusentore und Brücken.
Warengruppen :	SCHMIERSTOFFE, Schmierfette

Version: 05.02.2021

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.