

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal  
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

## Spezifikationsdaten zu Gleitbahnöl ISO VG 68



<b>Chem. Bezeichnung :</b>	Gleitbahnöl ISO VG 68
<b>chem. Charakterisierung :</b>	Schmieröl gem. DIN 51502 CGLP 68
<b>Aussehen :</b>	gelb-braune Flüssigkeit
<b>Viskosität 40°C :</b>	ca 68 mm <sup>2</sup> /sec
<b>pour point :</b>	-21 °C
<b>Dichte :</b>	0,88 - 0,89
<b>Verpackung :</b>	IBC / Tankwagen
<b>Sonstiges :</b>	Flammpunkt : über 230 °C, Neutralisationszahl : 1,4 mg KOH / g

<b>Allgemeine Infos :</b>	Gleitbahnöl ISO VG 68 zeichnet sich durch durch hohe Haftfähigkeit und besondere Schmier - und Gleiteigenschaften aus. Gleitbahnöl ISO VG 68 wird verwendet zur Schmierung von Gleit - und Bettbahnen. Gleitbahnöl ISO VG 68 enthält Korrosionsschutzadditive und bietet daher guten Schutz vor Rost - und Fleckenbildung an Gleit - und Bettbahnen. Gleitbahnöl ISO VG 68 ist durch Additive geschützt gegen die Einflüsse von wässrigen Metallbearbeitungsmedien wie Bohr - , Schneid - und Schleifemulsionen bzw. -lösungen.
<b>Anwendung :</b>	Chemikalie für allgemeine technische Anwendungen.
<b>Warengruppen :</b>	SCHMIERSTOFFE, Schmierstoffe auf Paraffinbasis

Version: 30.10.2019

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.