

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu SACHTOFLOC 46.12 CAS Nr. : n.a.



Chem. Bezeichnung :	SACHTOFLOC 46.12
chem. Charakterisierung :	Flockungsmittel auf Basis Polyaluminiumchlorid
Aussehen :	klare, farblose Flüssigkeit
Gehalt :	Basizität: 46 %
andere :	Al: 4,9 %; Cl 8,4%, SO ₄ : 2,5 %
Dichte :	1.1 - 1.2
Verpackung :	IBC Container, Tankwagen

ADR :	KI 8 Verpackungsgruppe III (E)
UN-Nr. :	3264
CAS Nr. :	n.a.
WGK :	1
Sonstiges :	pH-Wert: 2 - 4
Synonym :	Flockungsmittel, Wasseraufbereitungsmittel
Allgemeine Infos :	SACHTOFLOC 46.12 ist die Kombination von SACHTOKLAR®, einem hochwirksamen Primärflockungsmittel, mit SYNTHOFLOC.
Anwendung :	<p>SACHTOFLOC 46.12 wird vorzugsweise zur Klärung von Trübungen im schwach sauren bis schwach alkalischen Bereich eingesetzt, z.B. zur Reinigung stark verschmutzter Abwässer aus der Papier-, Textil-, Keramikindustrie oder der Petrochemie.</p> <p>SACHTOFLOC 46.12 wird unverdünnt dosiert. Als Dosierort ist eine Stelle mit guter Turbulenz zu wählen. Die Verwendung von Verdünnungswasser kann zu Produktausfällungen führen.</p>
Gefahrenhinweise :	<p>Beim Umgang mit SACHTOFLOC 46.12 müssen säure- und chloridresistente Materialien verwendet und die allgemeinen Schutzmaßnahmen für den Umgang mit Säuren beachtet werden.</p> <p>Leichte Trübungen beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit des Produkts.</p> <p>Bei Temperaturen unter -10 °C kann es zu irreversiblen Kristallisationserscheinungen kommen.</p>
Kennzeichnung :	GHS05
Warengruppen :	SALZE ANORGANISCH, Sulfate

Version: 30.09.2025

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

