Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu SysKem Entlacker sauer
CAS Nr. : Gemisch

Chem. Bezeichnung :	SysKem Entlacker sauer
chem. Charakterisierung :	umweltfreundlicher Entlacker, basierend auf Alkoholen, organischen Säuren und Additiven.
Dichte :	1
ADR :	Kl 8 Verpackungsgruppe II (E)
Einecs :	Gemisch
UN-Nr. :	3412
CAS Nr. :	Gemisch
Sonstiges :	pH 0,3, Flammpunkt 85 °C

Allgemeine Infos :

SysKem Entlacker sauer wird zum Reinigen von Werkzeugen und lackierten Metallteilen in Tauchbädern und in der Metallindustrie zum Entfernen von Pulverbeschichtungen eingesetzt.

SysKem Entlacker sauer unterwandert schnell Lackschichten, die sich dann leicht grossflächig ablösen lassen.

Durch die ausgeklügelte Rezeptur ist das Produkt sehr ergiebig und hat einen angenehmen Geruch. SysKem Entlacker sauer erzielt bereits mit recht kurzen Einwirkzeiten herausragende Reinigungsergebnisse.
Alle Inhaltsstoffe von SysKem Entlacker sauer entsprechen der EG-Verordnung Nr. 648/2004 (Biologische Abbaubarkeit)

SysKem Chemie GmbH · Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal · Fon +49 -0- 202 317559-0 · Fax +49 -0 -202 870884-03
Postfach 20 06 04 · D-42206 Wuppertal · www.syskem.de · e-mail info@syskem.de · Geschäftsführer/in: Jana Feder, Michael Gärtner
Umsatzsteuer-Nr. 131/5932/1150 · Amtsgericht Wuppertal HRB 9020 · Sitz Wuppertal · UID Nr. DE 812146925
Stadtsparkasse Wuppertal · IBAN: DE37 3305 0000 0000 4951 84 · BIC:WUPSDE33
Volksbank im Bergischen Land eG · IBAN DE37 3406 0094 0102 1177 51 · BIC VBRSDE33

Anwendung :	SysKem Entlacker sauer im Tauchbad verwenden und einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit die Produkt- und Lackreste mit SysKem Spritzreiniger alkalisch entfernen. Zu reinigende Materialien: Stahl, Edelstahl, lackierte Werkzeuge, Fehlbeschichtete Teile zu reinigende Verschmutzungen : Lacke, Fette, Öle, organische Verschmutzungen Anwendungstemperaturen : Das Produkt entlackt wirkungsvoll bei Raumtemperatur. Anwendungsverfahren : Manuelle Reinigung im Tauchverfahren. Das Produkt kann auch in Reinigungsanlagen verwendet werden. Handschuhe und Schutzbrille tragen. typische Anwendungen : Reinigung von Lackieranlagen Entlackierung von Metallteilen Werkzeugreiniger bei extremer Verschmutzung
Gefahrenhinweise :	SysKem Entlacker sauer ist als Gefahrstoff eingestuft.
Kennzeichnung :	GHS05, GHS06
Warengruppen :	REINIGER, Entlacker

Version: 30.10.2019

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

SysKem Chemie GmbH · Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal · Fon +49 -0- 202 317559-0 · Fax +49 -0 -202 870884-03
Postfach 20 06 04 · D-42206 Wuppertal · www.syskem.de · e-mail info@syskem.de · Geschäftsführer/in: Jana Feder, Michael Gärtner
Umsatzsteuer-Nr. 131/5932/1150 · Amtsgericht Wuppertal HRB 9020 · Sitz Wuppertal · UID Nr. DE 812146925
Stadtsparkasse Wuppertal · IBAN: DE37 3305 0000 0000 4951 84 · BIC:WUPSDE33
Volksbank im Bergischen Land eG · IBAN DE37 3406 0094 0102 1177 51 · BIC VBRSDE33