

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal Fon +49 -0 - 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Syskem Lubricant Additiv 11 CAS Nr.: 26401-35-4



Chem. Bezeichnung: Syskem Lubricant Additiv 11

chem. Charakterisierung: Additiv auf Basis von Komplexestern

Aussehen: farblose Flüssigkeit

Hydroxylzahl: max 5 mg KOH/g

Säurezahl: max 0,1 mg KOH/g

Wasser: max 0,1 %

Dichte: 0,90-0,92

Verpackung: Fässer, IBC

CAS Nr.: 26401-35-4



WGK: 1

Sonstiges: kin. Viskosität @ 40 °C: 23 - 29 mm2/s,

Jodzahl: max 1 g I2/100 g

Allgemeine Infos: in Wasser unlöslich,

Schmelzbereich < -5°C Flammpunkt > 210 °C

Anwendung: Syskem Lubricant Additiv 11 wird von SysKem Chemie in Mischungen für

Lubricants verwendet.

Warengruppen: SCHMIERSTOFFE, Schmierstoffe auf Pflanzenölbasis

Version: 04.11.2019

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

SysKem Syskem Lubricant Additiv 11Seite 2/2