Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

# Spezifikationsdaten zu Tauchreiniger, neutral
# CAS Nr. : Gemisch

| | |
|---|---|
| **Chem. Bezeichnung :** | Tauchreiniger, neutral |
| **chem. Charakterisierung :** | Reiniger wässrig neutral |
| **Aussehen :** | gelblich/grüne Flüssigkeit |
| **Eigenschaften :** | neutraler demulgierender Reiniger zur Entfettung von Fetten, Ölen, Schmierstoffresten. |
| **Materialien :** | zur Anwendung auf: Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen |
| **Dichte :** | 1,14 |

| | |
|---|---|
| **Verpackung :** | Kanister, Fässer, IBC, Tankwagen |
| **Einecs :** | Gemisch |
| **CAS Nr. :** | Gemisch |
| **WGK :** | 2 |
| **Sonstiges :** | pH Wert ( 1% ) 7,9,<br>Einsatzkonzentration 1-5 %,<br>Tenside biologisch abbaubar |
| **Synonym :** | Reiniger mit Korrosionsschutz<br>auch für Ultraschallreinigung |

**Allgemeine Infos :**

SysKem Tauchreiniger neutral ist ein umweltfreundlicher, neutraler und demulgierender Reiniger mit Korrosionsschutz, basierend auf Tensiden, anorganischen Salzen und Additiven.

SysKem Tauchreiniger neutral wird in der Werkzeugindustrie als Entfetter für Eisen, Stahl und Buntmetallen in Tauchbädern und zum Reinigen von Armaturen und Kleinteilen eingesetzt.

Das Produkt entfernt gründlich Fette, Öle, Kleber und andere zähe Verschmutzungen und hat einen milden Geruch.
SysKem Tauchreiniger neutral enthält spezielle Additive, die einen Korrosionsschutz für die Zwischenlagerung von Eisen und Stahl ermöglichen.
Verfärbungen bei Buntmetallen werden durch ausgewählte Rohstoffe verhindert.
Durch die spezielle Rezeptur mit hoher Wirkstoffkonzentration ist der Tauchreiniger sehr ergiebig und erzielt bereits mit Einsatzkonzentrationen von 1-5 % sehr gute Reinigungserfolge.
SysKem Tauchreiniger neutral ist anwenderfreundlich, biologisch abbaubar und kann daher auch in sensiblen Umgebungen vielseitig angewendet werden.
Alle Inhaltsstoffe entsprechen der EG-Verordnung Nr. 648/2004 (Biologische Abbaubarkeit)

| | |
|---|---|
| **Anwendung :** | Zu reinigende Materialien:<br>Edelstahl, Keramik,Buntmetalle, Kunststoff, Glas,<br>lackierte Flächen, Emaille, Aluminium<br><br>zu reinigende Verschmutzungen :<br>Öle, Fette, verharzte Öle, Kleber, Kühlschmierstoffrückstände,<br>Schleifpasten und allgemeine Verschmutzungen<br><br>Anwendungstemperaturen :<br>Das Produkt erzielt sehr gute Reinigungsleistungen bei 40-60°C<br><br>Anwendungsverfahren :<br>Ultraschallreinigungsanlagen<br>Tauchbäder mit Ölabscheidung<br>Manuelle Reinigung nicht empfohlen, Handschuhe und Schutzbrille<br>erforderlich<br>Kleinteilereinigungsanlagen mit Abscheidemöglichkeit<br><br>typische Anwendungen :<br>Reinigung von Eisen und Stahl in Tauchreinigungsanlagen<br>Entfettung von Buntmetallen<br>Kleinteilereinigung |
| **Gefahrenhinweise :** | Tauchreiniger neutral ist als Gefahrstoff eingestuft.<br>Alle Inhaltsstoffe entsprechen der EG-Verordnung Nr. 648/2004 (Biologische Abbaubarkeit)<br>Handschuhe und Schutzbrille und Gesichtsschutz erforderlich |
| **Kennzeichnung :** | GHS05 |
| **Warengruppen :** | REINIGER, Neutral Reiniger |

Version: 26.01.2022

Die Angaben in diesem Dokument dienen nur zu Ihrer Information und begründen keine Garantie oder Zusicherung für einen bestimmten Verwendungszweck.