

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu Trimethylolpropantrioleat Lubricant Grade CAS Nr. : 68002-79-9+ 57675-44-2



| | |
|----------------------------------|---|
| Chem. Bezeichnung : | Trimethylolpropantrioleat Lubricant Grade |
| chem. Charakterisierung : | Trimethylolpropantrioleat |
| Aussehen : | gelbliche Flüssigkeit |
| Gehalt2 : | Säurezahl: max 2,0 mg KOH/g |
| Dichte : | 0,912-0,929 |
| Verpackung : | Fässer/Container/Tankwagen |
| Einecs : | 260-895-0 |
| CAS Nr. : | 68002-79-9+ 57675-44-2 |
| WGK : | 0 |

| | |
|---------------------------|--|
| Sonstiges : | Farbe Gardner: max 6; Viskosität 40°C: 41,4-50,6 mm ² /s |
| Synonym : | TMP Ester |
| Allgemeine Infos : | wasserunlöslich, Pourpoint -30 °C max, Flammpunkt ca. 280 °C, |
| Anwendung : | Schmierstoff |
| Warengruppen : | ESTER, Ölsäure-Ester C18, C9 DB ungesättigt |

Version: 06.09.2023

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.