

Postfach 20 06 04 - 42206 Wuppertal | Rosenthalstrasse 22 · D-42369 Wuppertal
Fon +49 -0- 202 317559-10 | Fax +49 -0 -202 870884-03 | info@syskem.de

Spezifikationsdaten zu naphthenisches Basisöl N70 CAS Nr. : 64742-55-8



Chem. Bezeichnung : naphthenisches Basisöl N70

chem. Charakterisierung : Erdöldestillat N70

Aussehen : viskose gelbliche Flüssigkeit

Farbe ASTM D 1500 : max 0,5 L

Kin. Viskosität bei 40°C / 11-14 at 40°C,

100 °C : mm²/s;

ca 3 Kin. Viscosity at 100°C,

mm²/s

Wasser : max 50 ppm

Dichte : 0,846

Verpackung : IBC Tankwagen

Einecs : 265-158-7

CAS Nr. : 64742-55-8

WGK : 1

Sonstiges : Aniline Punkt: 70,0 - 80,0 °C ;

Stockpunkt: max -34 °C

Allgemeine Infos : Viscosity Index - ASTM D 2270: 86

Flash Point, COC, °C - ASTM D 92: 194°C

Pour Point, °C - ASTM D 5950: -27 bis -30°C

Saturates, wt% -UV Correl: min 99%

Anwendung : Chemikalie für allgemeine technische Anwendungen.

Kennzeichnung : GHS08

Warengruppen : KOHLENWASSERSTOFFE und KOHLENSTOFFPRODUKTE, Paraffine

Version: 09.07.2024

Diese Angaben dienen nur zu Ihrer Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung.

